






Datenblatt

SMART IP24



Artikelnr.	Leistung	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in kg	Kabel	Strom- anschluss	Beheizbare Fläche	Ersatzröhre	Montage
BHS1524	1,5 kW	Weiß	4260051489568	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	12-13 m ²	LGHS1524V 	Wand und Decke. Horizontal, Face Down möglich, 45 ° Montagewinkel
BHS1524-3	1,5 kW	Silber	4260051489551	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	12-13 m ²	LGHS1524V 	
BHS2024	2,0 kW	Weiß	4260051489575	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16 m ²	LGHS2024 	
BHS2024-3	2,0 kW	Silber	4260051489582	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16 m ²	LGHS2024 	
BHS2024-1	2,0 kW	Schwarz	4260051480053	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16 m ²	LGHS2024 	

***GB und CH-Modell mit GB oder CH-Stecker.**