

Datenblatt

SMART TOWER IP24



Artikelnr.	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in kg	Kabel	Strom-anschluss	Beheiz- bare Fläche	Ersatzröhre	Montage
BHST3024	2 x 1,5kW	Weiß	4260051484693	24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26 m²	LGHS1524V LOW GLARE	Standheizstrahler
BHST3024-1	2 x 1,5kW	Schwarz	4260051484686	24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26 m²	LGHS1524V LOW GLARE	
BHST3024-3	2 x 1,5kW	Silber	4260051484709	24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26 m²	LGHS1524V LOW GLARE	
BHST3024-4	2 x 1,5kW	Rot	4260051484716	24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26 m²	LGHS1524V LOW GLARE	

***GB und CH-Modell mit GB oder CH-Stecker.**