




# Datenblatt

## SMART MULTI IP24



Artikelnr.	Leistung	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in kg	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare Fläche	Ersatzröhre	Montage
BHS3024	2 x 1,5 kW	Weiß	4260051487243	24	89,5 x 14,5 x 9,5	4,0	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	24-26 m²	LGHS1524V 	Wand und Decke. Horizontal, Face Down möglich, 45 ° Montagewinkel
BHS4024	2 x 2,0 kW	Weiß	4260051487267	24	89,5 x 14,5 x 9,5	4,0	0,65m 5-adrig 2,5mm², Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz	28-30 m²	LGHS2024 	
BHS6024	3 x 2,0 kW	Weiß	4260051487281	24	129 x 14,5 x 9,5	6,0	0,65m 5-adrig 2,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz	42-44 m²	LGHS2024 	

**\*GB und CH-Modell mit GB oder CH-Stecker.**