







Datenblatt

SMART S IP24



Artikelnr.	Leistung	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in kg	Kabel	Strom- anschluss	Beheizbare Fläche	Ersatzröhre	Montage
BHSS1524	1,5 kW	Weiß	4260409694934	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	12-13 m²	LGHS1524V 	Wand und Decke. Horizontal, Face Down möglich, 45 ° Montagewinkel
BHSS1524-3	1,5 kW	Silber	4260409694958	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	12-13 m²	LGHS1524V 	
BHSS1524-1	1,5 kW	Schwarz	4260409694941	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	12-13 m²	LGHS1524V 	
BHSS2024	2,0 kW	Weiß	4260409694965	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16 m²	LGHS2024 	
BHSS2024-3	2,0 kW	Silber	4260409694989	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16 m²	LGHS2024 	
BHSS2024-1	2,0 kW	Schwarz	4260051489568	24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker*	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	14-16 m²	LGHS2024 	

*GB und CH-Modell mit GB oder CH-Stecker.