

Datenblatt

RELAX GLASS io – io-homecontrol® - IOBRELG2200



Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in g	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m²	Montage
IOBRELG2200-3	2,2 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Schwarz	4260409696419	65	90 x 17 x 15,5	5600	AN/AUS Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	ca. 7,3	Wand
IOBRELG2200-3W	2,2 kW		<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Weiß	4260409696426	65	90 x 17 x 15,5	5600	AN/AUS Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	ca. 7,3	Wand
IOBRELG2200-1	2,2 kW		<u>Gehäuse:</u> Schwarz <u>Front:</u> Schwarz	4260409696402	65	90 x 17 x 15,5	5600	AN/AUS Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	ca,7,3	Wand
Somfy Fernbedienung (optional)												
Code	Bezeichnung			EAN	Abmessungen B x H x T in cm		Farbe	Betrieb	Ausstattung			
IOSIT1VP	Somfy Situo 1 VAR io Pure II			4260409696716	3,8 x 1,45 x 1,6		Weiß	Batterie	Inkl. Wandhalterung (3,8 x 1,4 cm)			
IOSIT5VAMP	Somfy Situo 5 VAR AM io Pure II			4260409696723	3,8 x 1,45 x 1,6		Weiß	Batterie	Inkl. Wandhalterung (3,8 x 1,4 cm)			