

## Datenblatt

### RELAX GLASS io – io-homecontrol® - IOBRELG3000



Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen B x H x T in cm	Gewicht in g	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m²	Montage
IOBRELG3000-3	2 x 1,5kW = 3,0kW	Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Glas:</u> Schwarz	4260409696501	65	128,6 x 17 x 15,5	7100	AN/AUS Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230– 240 V ~ 50 Hz	ca. 10	Wand und Decke
IOBRELG3000-3W	2 x 1,5kW = 3,0kW		<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Glas:</u> Weiß	4260409696686	65	128,6 x 17 x 15,5	7100	AN/AUS Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230– 240 V ~ 50 Hz	ca. 10	Wand und Decke
IOBRELG3000-1	2 x 1,5kW = 3,0kW		<u>Gehäuse:</u> Schwarz <u>Glas:</u> Schwarz	4260409697379	65	128,6 x 17 x 15,5	7100	AN/AUS Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230– 240 V ~ 50 Hz	ca,10	Wand und Decke
Somfy Fernbedienung (optional)												
Code	Bezeichnung			EAN	Abmessungen B x H x T in cm		Farbe	Betrieb	Ausstattung			
IOSIT1VP	Somfy Situo 1 VAR io Pure II			4260409696716	3,8 x 1,45 x 1,6		Weiß	Batterie	Inkl. Wandhalterung (3,8 x 1,4 cm)			
IOSIT5VAMP	Somfy Situo 5 VAR AM io Pure II			4260409696723	3,8 x 1,45 x 1,6		Weiß	Batterie	Inkl. Wandhalterung (3,8 x 1,4 cm)			